

Förmonterade belysningscentraler GBC 6338, GBC 6338 UR

Kabeldon förmonterade belysningscentraler finns i två modeller, varav en med astronomiskt ur. Serviskabeln ansluts på plint för Kabel (Al/Cu) med max 50 mm² ledararea. Styrning av utgående grupper görs med en PROV-0-DRIFT omkopplare. Ljusrelä eller annan styrning ansluts via inbyggt hjälprelä.

- Mätartavla och kontaktor för 63 A ingår.
- Markfundament ingår.
- Kompletteras med utgående grupper efter behov.
- Går enkelt att komplettera med jämförbart serviceuttag.
- Går att bygga med plats för ostyrd utgående grupper.
- GBC 6338, E 07 321 98: Förmonterad belysningscentral som ersätter GBC 63-3, E 07 321 89.
- GBC 6338 UR, E 07 321 99: Förmonterad belysningscentral med astronomiskt ur.

OBS: Kontakta oss vid beställning av serviceuttag eller ostyrd utgående grupper.

Utgår

- GBC 63-3, E 07 321 89.



Beteckning	Beställningsnummer		Antal moduler	Märkdata	Passande säkring	Mått			Vikt
	ID-nummer	SEG-nummer				Höjd	Bredd	Djup	
			M=12,5 mm						mm
GBC 6338	2CGX0 63301206	E 07 321 98	40	400 V, 63 A	DIII	1800	600	220	81
GBC 6338 UR	2CGX0 63301207	E 07 321 99	40	400 V, 63 A	DIII	1800	600	220	81

Tillval och tillbehör, beställs separat:

Material för fler utgående grupper



SLD 000

Säkringslastfrånskiljare. Säkring typ NH 000 eller C00. Kapslingsklass IP2X.



AD 350

Oisolerat anslutningsdon för anslutning av tre separata ledare, vardera max 50 mm² Al/Cu. Används tillsammans med ej beröringsskyddade skenor.



ADC 25

Oisolerat anslutningsdon. Används tillsammans med ej beröringsskyddade skenor.

Beteckning	Beställningsnummer		Antal moduler	Märkdata	Passande säkring	Mått			Vikt
	ID-nummer	SEG-nummer				Höjd	Bredd	Djup	
			M =12,5 mm						mm
SLD 000	2CGX0 63050106	E 07 327 47	3	400 V, 100 A	C00 / NH000	495	38	160	1,7
AD 350	2CGX0 63030262	E 07 326 02	–	400 A	–	61	38	45	0,2
ADC 25	2CGX0 63030233	E 07 326 00	–	63 A	–	36	10	26	0,1

För ytterligare information vänligen kontakta:

ABB AB

Kabeldon

Box 531

SE-44115, Alingsås, Sverige

Tel: +46 322 770 00

e-post: kundservice.kabeldon@se.abb.com

www.abb.com

© Copyright 2014 ABB. All rights reserved.