

SÄKERHETS DATABLAD

1. NAMNET PÅ ÄMNET / BEREDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET

Produktbeteckning: EPDM-gummi
Produktbeskrivning: Finns i bl.a. stresskonor
Leverantör: ABB AB, Kabeldon, Box 531, 441 15 Alingsås
 Telefon 0322-77 000, Fax 0322-77 001
 E-mail: info.sedon@se.abb.com

Vid nödsituation ring, Giftinformationscentralen - telefon 112.

2. FARLIGA EGENSKAPER

Märkning	Symbol
---	---

Vulkaniserat gummi är en artikel, inte ett ämne att klassificera.

3. SAMMANSÄTTNING / INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

Ämne	CAS-nr	Einecs-nr	Koncentration	Klassificering
Gummiförening baserad på EPDM-polymer	---	---	100%	---

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning:	---
Hudkontakt:	Tvätta händerna.
Förtäring:	---
Kontakt med ögon:	---
Allmän information:	---

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

Släckmedel:	Släck branden med hjälp av vatten.
Ej lämpliga släckmedel:	---
Risk vid exponering:	Giftiga gaser kan bildas vid förbränning.
Skyddsutrustning:	---

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personliga skyddsåtgärder:	---
Miljöskyddsåtgärder:	---
Saneringsmetoder:	Samla upp materialet och placera i lämplig behållare för återvinning eller avfallshantering.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering: Inga särskilda krav finns på skyddsutrustning.
Lagring: Inga särskilda krav på förvaringsutrymme.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

Begränsning av exponering: Beakta allmänna hygienåtgärder vid hantering.
Tekniska skyddsåtgärder: ---
Personliga skyddsåtgärder: Använd skyddskräm.
Aktuella gränsvärden: ---

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form: Fast gummi
Färg: svart, naturell
Densitet (g/cm³): ca 1,1
Löslighet i vatten: Olöslig.
Nedbrytningstemperatur (°C): > 250°C

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet: Nedbrytningstemperatur över 250°C.
Ämnen som bör undvikas: ---
Förhållanden som bör undvikas: ---
Farliga nedbrytningsprodukter: ---

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Toxicitet: ---
Ögonkontakt: ---
Hudkontakt: Ingen risk vid normal hantering.
Inandning: Ingen risk <100°C.
Förtäring: ---

12. EKOLOGISK INFORMATION

Miljöhänsyn: ---
Rörlighet: ---
Ekotoxiska verkningar: ---
Persistens och nedbrytbarhet: Olöslig i vatten.
Bioackumulerbarhet: ---

13. AVFALLSHANTERING

Produkt: Avfallshanteras enligt gällande regler.
Förpackning: Avfallshanteras enligt gällande regler.

14. TRANSPORTINFORMATION

EJ klassificerat som farligt gods.

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Faroklass: ---
 Produktens riskfraser: ---
 Produktens skyddsfraser: ---
 Övrigt: ---

16. ANNAN INFORMATION

Utfärdande datum: 2009-09-23

Produktbeskrivning: EPDM-gummi till bl.a. stresskonor

ABB AB

Postadress:
 ABB AB
 Kabeldon
 Box 531
 441 15 Alingsås

Besöks- / Godsadress:
 Alingsås
 Sävelundsgatan 2

Telefon: 0322 – 770 00
 Telefax: 0322 – 770 01

www.abb.se/kabeldon

Org nr: 556029-7029
 Styrelsens säte: Västerås