

SÄKERHETS DATABLAD

1. PRODUKTNAMN OCH LEVERANTÖR

Produktbeteckning: IG 1201
Produktbeskrivning: Tvåkomponents asfaltsmassa
Leverantör: ABB Kabeldon, Box 531, 441 15 Alingsås, telefon 0322-77 000

Vid nödsituation ring, Giftinformationscentralen - telefon 112.

2. SAMMANSÄTTNING SUPPGIFTER / ÄMNE NAS KLASSIFICERING

Ämne	CAS-nr	EG-nr	Halt	Symbol / R-fraser
Oljedel Blandning av kolväten	---	---	---	---
Bitumendel Asfalt, oxiderad	64742-93-4	265-196-4	ca 50%	---

3. FARLIGA EGENSKAPER

Märkning --- **Symbol** ---

Behöver EJ märkas.
 Lång och ofta upprepad kontakt kan ge märke på huden som kan leda till dermatit.
 Får EJ hållas i avlopp.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning: Tag ut personen i frisk luft. Vid andningsbesvär, uppsök läkare.
Hudkontakt: Tag av förorenade kläder. Tvätta med tvål och vatten.
Förtäring: Framkall ej kräkning. Uppsök läkare.
Kontakt med ögon: Skölj genast med mycket vatten i minst 15 minuter.
 Uppsök genast läkare.
Allmän information: Till läkare: Behandla symptomen.

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

Släckmedel: Skum, pulver, koldioxid, sand eller jord.
Ej lämpliga släckmedel: Använd EJ vattenstråle.

6. ÅTGÄRD VID SPILL / OAVSIKTLIGT UTSLÄPP

Personliga skyddsåtgärder:	Rengör förorenat område grundligt. Undvik hudkontakt.
Miljöskyddsåtgärder:	Förhindra läckage/spill till avlopp och vattendrag, genom att valla in och ta upp med lämplig absorbent. Informera respektive ansvarig om produkten når vatten- och/eller avloppssystem.
Saneringsmetoder:	Använd sand eller annat lämpligt absorberingsmedel. Ta upp och lägg i tydligt markerad behållare. Destruera enligt gällande lokala föreskrifter.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering:	Ät och drick inte under tiden man arbetar med produkten. Använd skyddsglasögon. Förhindra spill. Öppna behållaren innan uppvärmning. Klass enligt DIN EN2:B.
Lagring:	Undvik överhettning. Förvaras EJ med kraftigt oxiderade material. Rekommenderas att förvaras i behållare av PE/PP (Polyeten/Polypropen).

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING / PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Tekniska skyddsåtgärder:	---
Personliga skyddsåtgärder:	Inga särskilda andningskydd behövs. Handskar eller skyddande hudsalva skall användas. Använd skyddsglasögon eller något som täcker hela ansiktet. Undvik hudkontakt genom att använda skyddande kläder.
Aktuella gränsvärden:	---

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

	Oljedel	Bitumendel
Form:	vätska	pulver/gummi
Färg:	brun	svart
Stelningstemperatur:(pourpoint)	<-20 ⁰ C	<40 ⁰ C
Flampunkt (°C):	>180 ⁰ C	>180 ⁰ C
Ångtryck (mbar 20⁰C):	<0,01hPa /20 ⁰ C	<0,01hPa /20 ⁰ C
Densitet (g/cm³):	0,9 g/cm ³	1 g/cm ³
Löslighet i vatten:	olöslig vid 20 ⁰ C	olöslig vid 20 ⁰ C
Övre brännbarhetsgräns:	6,5%	---
Undre brännbarhetsgräns:	0,6%	---
Klibbighet:	20 mPa s/ 20 ⁰ C	---

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet:	Stabil vid handhavande enligt instruktion.
Ämnen som bör undvikas:	Starkt oxiderande ämnen.
Farliga nedbrytningsprodukter:	Inga farliga nedbrytningsprodukter vid förvaring enligt anvisningar.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Akut toxicitet:	Oljedel och bitumendel: LD50 oral råttor > 2 g/kg.
Ögonkontakt:	---
Hudkontakt:	Kortvarig kontakt ger ej känd verkan. Lång och ofta upprepade kontakt kan ge märke på huden som kan leda till dermatit.
Inandning:	Inte känd.
Förtäring:	---

12. EKOLOGISK INFORMATION

Rörlighet:	När olja hamnar i marken, absorberas den och stannar. Spill måste undvikas
Persistens och nedbrytbarhet:	Produkten bryts ned mycket långsamt.
Bioackumulerbarhet:	Ej känd.
Delning, avbalkning:	Olja flyter på vatten. Bitumen används i konstruktioner som delvis är i vatten.

13. AVFALLSHANTERING

Oanvänd produkt:	Oljedel är farligt avfall, får ej hällas ut så att det hamnar i grundvattnet. Lämnas för destruktion till mottagare med tillstånd. Har EWC-kod 13 02 02*. Farligt avfall Bitumendel kan sorteras som vanligt hushållsavfall eller via mottagare med tillstånd.
Förpackning:	Oljedelens och bitumendelns förpackningar skall vara väl avrunna och lämnas till mottagare med tillstånd.
Trasor:	Trasa med något av ämnena lämnas till mottagare med tillstånd.

14. TRANSPORTINFORMATION

EJ klassat som farligt gods.

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Faroklass:	---
Produktens riskfraser:	---
Produktens skyddsfraser:	---
Övrigt:	EJ klassat som farligt och behöver EJ märkas.

16. ÖVRIG INFORMATION